



- 13) **Karosserie:** Sie muss äußerlich der Serie entsprechen. Fahrzeuge in Gitterrohrrahmenbauweise (Kit-Cars) sind nicht zugelassen. Zwei Außenspiegel sind Pflicht. Es können Kofflügelverbreiterungen/Spoiler montiert werden. Die Räder müssen über ihre gesamte Breite abgedeckt sein. Tür- und Seitenverkleidungen müssen der Serie entsprechen oder aus einem nicht scharfkantigen Material ersetzt werden. Es dürfen keine scharfkantigen Elemente im Fahrzeuginnenraum - insbesondere im Umfeld des Fahrers - angebracht werden.
Hauben und Türen müssen sich zu jeder Zeit von außen öffnen lassen.
- 14) **Haubenthalter und -sicherungen** sind je 2x an Hauben vorn und hinten Pflicht.
- 15) **Scheiben:** Außer der Frontscheibe (Verbundglas) können alle Scheiben durch splitterfreie Kunststoffscheiben min. 3mm (z.B. Macrolon) ersetzt werden. Mindestens ein Scheibenwischer vorn muss vorhanden sein.
- 16) **Überrollkäfig:** Ohne Ausnahme sind nur Käfige aus Stahl gemäß DMSB Artikel 253-8 im Anhang J 1993 erlaubt. Doppelter Flankenschutz sowie ausreichende Polsterung der Rohre im Kopfbereich des Fahrers werden dringend empfohlen.
- 17) **Armaturenbretter:** Es müssen serienmäßige Armaturenbretter oder gleichwertige aus Carbon oder Aluminium als ordentlicher Ersatz vorhanden sein. (Keine Ausnahme!)
- 18) **Fahrersitz:** Ein Vollschalen-Rennsitz, montiert an sehr stabiler Befestigung (4 Schrauben M8 Qualität 8.8), ist Pflicht.
- 19) **Gurte und Schnallen:** Ein 4- oder 5-Punkt-Gurt (3" breit) muss vorhanden und an vier einzelnen „stabilen“ und möglichst originalen Punkten der Karosserie befestigt sein.
- 20) **Feuerlöscher:** Verpflichtend sind mindestens 2,4 kg Inhalt (alternativ 2 x 2 kg). Die Prüfplakette darf nicht älter als 24 Monate sein. Eine adäquate Befestigung und ein Stahlband als Schnellverschluss müssen vorhanden sein.
- 21) **Tank und Zubehör:** Der Originaltank darf nicht an anderer Stelle montiert sein. Alternativ ist der Einbau eines Sicherheitstanks im Kofferraum erlaubt.
Achtung: Neue DMSB-Richtlinie von 2012 beachten:
Abstand von 30cm zu Außenkarosserie.
- 22) **Abschlepphaken:** Je ein Haken ($\varnothing_{\text{innen}} = 80\text{mm}$) muss vorne und hinten am Fahrzeug montiert und durch Pfeile deutlich farblich gekennzeichnet sein.
- 23) **Fahrzeugkennzeichnung:** Name und Blutgruppe des Teilnehmers müssen auf der Fahrerseite sichtbar vorhanden sein.
- 24) **Beleuchtung:** Es müssen in voller Funktion vorhanden sein: Abblendlicht, Bremslicht und Blinker. Scheinwerfer müssen mit Klebeband über Kreuz abgeklebt sein.
- 25) **Batterie:** Die Batterie muss im Batteriekasten oder an der Originalstelle/-halterung (nicht im Fahrgastraum!) gut befestigt sein.
- 26) **Hauptstromschalter** mit Außenzug auf der Fahrerseite ist Pflicht. Er muss die komplette Stromzufuhr bei Abschaltung unterbrechen und deutlich gekennzeichnet sein.



Notizen



